

Armoflex®

Furtun absorbție apă

- din PVC transparent cu inserție spirală de oțel
- pentru ape industriale, îngrășăminte chimice, lichide cu particule în suspensie, condiții grele de exploatare
- este neted în exterior și interior, foarte flexibil și non-toxic



Vid (vacuum): 9 MVO (~ -0,9 bar)
 Temperatura de lucru: -15°C / +60°C
 Raza de curbură: 3 x diametrul interior

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
ARM 10	10	16	10	0.18	2.75
ARM 12	12	18	9	0.19	2.75
ARM 14	14	20	9	0.23	3.06
ARM 16	16	22	9	0.26	3.41
ARM 18	18	25	8	0.30	3.73
ARM 20	20	27	8	0.34	4.66
ARM 25	25	33	8	0.52	7.04
ARM 32	32	40	8	0.66	9.23
ARM 38	38	47	7	0.80	7.65
ARM 40	40	50	7	0.95	11.31
ARM 45	45	55	6	1.15	12.59
ARM 51	51	62	5	1.35	14.99
ARM 60	60	72	5	1.75	22.74
ARM 63	63	75	5	1.80	21.90
ARM 76	76	89	4	2.30	22.99
ARM 80	80	93	4	2.58	31.99
ARM 90	90	104	4	2.95	34.44
ARM 102	102	117	3	3.75	36.81
ARM 110	110	127	3	4.20	47.79
ARM 127	127	143	3	4.80	54.91
ARM 152	152	170	2	6.50	67.23

Prețurile NU conțin TVA