



Furtun PU exhaustare, spiralat

- furtun universal folosit în sisteme de exhaustare, pentru transport rumeguș și așchii de lemn, cereale, fibre, aer, praf, vapori de gaz
- recomandat în industria de prelucrare a lemnului, industria textilă și alimentară
- furtun transparent foarte ușor, extrem de flexibil, cu rezistență sporită la abraziune
- perete din poliuretan, spirală de oțel placată cu cupru
- temperatura de lucru: de la -40°C la +90°C

Cod	Diametru interior (mm)	Grosime perete (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FEXHPU 40-0.4	40	0.4	-	-	4.70
FEXHPU 51-0.4	51	0.4	-	-	5.13
FEXHPU 63-0.4	63	0.4	-	-	6.28

FEXHPU 76-0.6	76	0.6	0.19	0.462	10.06
FEXHPU 82-0.6	80	0.6	0.19	0.492	10.55
FEXHPU 90-0.6	90	0.6	0.19	0.552	11.46
FEXHPU 102-0.6	102	0.6	0.14	0.580	12.50
FEXHPU 110-0.6	110	0.6	0.13	0.625	13.73
FEXHPU 120-0.6	120	0.6	0.13	0.680	14.76
FEXHPU 125-0.6	125	0.6	0.11	0.708	15.60
FEXHPU 130-0.6	130	0.6	0.11	0.736	15.85
FEXHPU 140-0.6	140	0.6	0.11	0.792	16.83
FEXHPU 150-0.6	150	0.6	0.09	0.848	18.29
FEXHPU 160-0.6	160	0.6	0.09	0.903	20.24
FEXHPU 180-0.6	180	0.6	0.08	1.015	22.68
FEXHPU 203-0.6	200	0.6	0.08	1.170	25.60
FEXHPU 254-0.6	254	0.6	0.05	1.315	32.43
FEXHPU 305-0.6	300	0.6	0.03	1.855	39.54
FEXHPU 350-0.6	350	0.6	0.01	2.162	46.31
FEXHPU 400-0.6	400	0.6	-	-	54.74

Prețurile NU conțin TVA